

# 0110 KSS 室内装潢配线槽 DECORATION WIRING DUCT




材质：UL合格之南亚PVC（灰色），防火等级美规94V-0及欧规M1，PVC耐高温85℃。

构造：由槽底及槽盖两部份组成。

特点：1.槽盖经特殊设计，与配线槽底座组合后不易脱落，且接合面平滑，不割伤手及电线。

2.UL测试温度50℃。

- 本产品专为室内装潢而设；特适于扁线之装配。
- 扁平式设计使各配线槽并列时整齐美观，为当今国际室内配线之要品。
- 本产品底槽附有圆孔以为固定用。
- 选购背胶型号，槽底背胶为布背胶；另有泡棉背胶，欢迎来电洽询。



型号 Item No.		颜色 Color	宽 W	高 H	长度 L
无背胶	背胶		mm	mm	
TF-1	TF-1T	灰	12.7 (1/2")	11	每支 2M
TF-2	TF-2T	灰	19.0 (3/4")	11	
TF-3	TF-3T	灰	25.4 (1")	11	
TF-4	TF-4T	灰	31.8 (1 1/4")	11	
TF-5	TF-5T	灰	38.1 (1 1/2")	11	
TF-6	TF-6T	灰	50.8 (2")	11	
TF-11	TF-11T	灰	12.7 (1/2")	11	每支 1M
TF-11BN	TF-11TBN	咖啡			
TF-11DB	TF-11TDB	深咖啡			
TF-11WE	TF-11TWE	白			
TF-11MW	TF-11TMW	乳白			
TF-11LX	TF-11TLX	浅木纹			
TF-11DX	TF-11TDX	深木纹			
TF-21	TF-21T	灰	19.0 (3/4")	11	
TF-21BN	TF-21TBN	咖啡			
TF-21DB	TF-21TDB	深咖啡			
TF-21WE	TF-21TWE	白			
TF-21MW	TF-21TMW	乳白			
TF-21BK	TF-21TBK	黑			
TF-21LX	TF-21TLX	浅木纹			
TF-21DX	TF-21TDX	深木纹			
TF-31	TF-31T	灰	25.4 (1")	11	
TF-31BN	TF-31TBN	咖啡			
TF-31DB	TF-31TDB	深咖啡			
TF-31WE	TF-31TWE	白			
TF-31MW	TF-31TMW	乳白			
TF-31BK	TF-31TBK	黑			
TF-31LX	TF-31TLX	浅木纹			
TF-31DX	TF-31TDX	深木纹			

型号 Item No.		颜色 Color	宽 W	高 H	长度 L
无背胶	背胶		mm	mm	
TF-41	TF-41T	灰	31.8 (1 1/4")	11	每支 1M
TF-41BN	TF-41TBN	咖啡			
TF-41DB	TF-41TDB	深咖啡			
TF-41WE	TF-41TWE	白			
TF-41MW	TF-41TMW	乳白			
TF-41LX	TF-41TLX	浅木纹			
TF-41DX	TF-41TDX	深木纹			
TF-51	TF-51T	灰	38.1 (1 1/2")	11	
TF-51BN	TF-51TBN	咖啡			
TF-51DB	TF-51TDB	深咖啡			
TF-51WE	TF-51TWE	白			
TF-51MW	TF-51TMW	乳白			
TF-51LX	TF-51TLX	浅木纹			
TF-51DX	TF-51TDX	深木纹			
TF-61	TF-61T	灰	50.8 (2")	11	
TF-61BN	TF-61TBN	咖啡			
TF-61DB	TF-61TDB	深咖啡			
TF-61WE	TF-61TWE	白			
TF-61MW	TF-61TMW	乳白			
TF-61LX	TF-61TLX	浅木纹			
TF-61DX	TF-61TDX	深木纹			

■ 表列颜色为近似色，仅供参考用。

### ■ 双面胶使用特性及适用贴材说明

胶系	特性	耐温	适用贴材
压克力胶 (泡棉背胶)	缓冲抗震效果佳. 耐温.速粘着.	80℃	磁砖、大理石、油漆后的木板、不锈钢、铁板、烤漆板、粉刷后的水泥墙、玻璃、塑胶、铝材。
橡胶 (布背胶)	有良好的贴合效果. 服贴性高	50℃	

● 使用提示: 粘贴表面需去尘.去腊.去油.去水。