

0112 KSS 室内装潢配线槽接头 DECORATION WIRING DUCT CONNECTOR



配线槽
配线标志
扎线带
结束带
固定座
固定头、浪管
保护部品
接线头
套管
固定夹
PC板部品
扣具



材质：UL合格之ABS，防火等级94HB。
颜色：灰、咖啡 (BN)、深咖啡 (DB)、白 (WE)、乳白 (MW)，订货时请加上颜色代码，例TFM-1DB，TFM-2WE。
用途：适用于各种接处之修饰用，整齐美观，大量节省工时。

接头种类 Type		型号 Item No.	适用线槽 Used With	包装 Packing	接头种类 Type		型号 Item No.	适用线槽 Used With	包装 Packing
 中间接头 MID-WAY CONNECTOR		TFM-1	TF-1	20pcs	 外弯接头 OUTSIDE CORNER		TFO-1	TF-1	20pcs
		TFM-2	TF-2				TFO-2	TF-2	
		TFM-3	TF-3				TFO-3	TF-3	
		TFM-4	TF-4				TFO-4	TF-4	
		TFM-5	TF-5				TFO-5	TF-5	
		TFM-6	TF-6				TFO-6	TF-6	
 T型接头 "T" TYPE		TFT-1	TF-1		 L型接头 "L" TYPE		TFL-1	TF-1	
		TFT-2	TF-2				TFL-2	TF-2	
		TFT-3	TF-3				TFL-3	TF-3	
		TFT-4	TF-4				TFL-4	TF-4	
		TFT-5	TF-5				TFL-5	TF-5	
		TFT-6	TF-6				TFL-6	TF-6	
 内弯接头 INSIDE CORNER		TFI-1	TF-1		 末端接头 END PIECE		TFE-1	TF-1	
		TFI-2	TF-2				TFE-2	TF-2	
		TFI-3	TF-3				TFE-3	TF-3	
		TFI-4	TF-4				TFE-4	TF-4	
		TFI-5	TF-5				TFE-5	TF-5	
		TFI-6	TF-6				TFE-6	TF-6	

0113 KSS 一体式绝缘配线槽 ONE PIECE WIRING DUCT



型号 Item No.		宽 W	高 H	长度 L
无背胶	背胶	mm	mm	
TF-0905IY	TF-0905TIY	9.2	2.9	每支2M
TF-1313IY	TF-1313TIY	13.2	10.8	

材质：UL合格之南亚PVC (牙白色)，防火等级美规94V-0及欧规M1，PVC耐温85°C。
特点：一体式 (背胶) 设计，方便施工，节省工时。
● 选购背胶型号，槽底背胶为布背胶；另备有泡棉背胶，欢迎来电洽询。

