



METRIC 规格 IP68防尘、防水测试合格

单位：mm

型号 Item No.	螺纹规格 Thread	螺纹外径 Thread O.D.	铁板孔径 Mounting Hole	螺纹长度 L1	适用电缆外径 Cable Range	包装 Packing	
AG-12	M12x1.25	12	12+0.2	7.9	3~6.5	50pcs	
AG-12L	M12x1.5	12	12+0.2	7.9	3~6.5		
AG-12H	M12x1.25	12	12+0.2	7.9	3~7.5		
AG-12HL	M12x1.25	12	12+0.2	9.0	3~7.5		
AG-16	M16x1.5	16	16+0.2	15.5	5~10		
AG-16S	M16x1.5	16	16+0.2	10.0	5~10		
AG-20	M20x1.5	20	20+0.2	15.0	10~14		
AG-20S	M20x1.5	20	20+0.2	10.0	10~14		
AG-25	M25x1.5	25	25+0.3	15.2	13~18		
AG-25S	M25x1.5	25	25+0.3	10.0	13~18		
AG-32	M32x1.5	32	32+0.3	14.7	18~25	25pcs	
AG-40	M40x1.5	40	40+0.3	18.4	22~32	10pcs	
AG-50	M50x1.5	50	50+0.3	17.8	30~38		
AG-63	M61x1.5	61	61+0.3	18.5	34~44		
AG-63M	M63x1.5	63	63+0.3	18.5	34~44		
AG-63L	M63x1.5	63	63+0.3	25.4	42~50		
AG-75	M75x2.0	75	75+0.4	25.1	56~66	2pcs	
AG-12D	体 积 较 小	M12x1.5	12	12+0.2	8.0	3~6	50pcs
AG-16D		M16x1.5	16	16+0.2	8.2	5~10	
AG-20D		M20x1.5	20	20+0.2	10.0	8~12	
AG-25D		M25x1.5	25	25+0.3	10.0	11~17	
AG-32D		M32x1.5	32	32+0.3	10.0	15~21	
AG-40D		M40x1.5	40	40+0.3	10.0	20~28	10pcs
AG-50D		M50x1.5	50	50+0.3	12.0	27~35	
AG-63D		M63x1.5	63	63+0.3	16.7	32~42	

材质：UL合格之NYLON 66 (黑色)，防火等级 94V-2，夹紧圈为热可塑弹性体(TPE)，垫片为PVC。

用途：可广泛应用于各种配电盘、控制箱、太阳能系统配线、交通号志、仪器设备等电器制品的电线电缆固定之用。

※ AG-D系列，体积较小可适用在箱体小，空间不足处。

用法：先将本体置于铁板上，以螺帽固定之，再将电线套入夹紧圈，最后以迫紧头将其迫紧固定，并达到防水、防尘之功能。

特点：1.本体与夹紧爪一体成型，装配省时、便利。

2.本产品之迫紧头采外迫方式迫紧，徒手操作即可牢牢夹紧，省力、简捷。

3.IP68防尘、防水测试合格。

※ 若分开订购各零件时，请在型号后面加上各代号：螺帽(L) 垫片(W) 本体(B) 夹紧圈(S) 迫紧头(N) 例：订购AG-12螺帽，型号为AGL-12。