



PG 规格 ※垫片可另购 ※IP68 防尘、防水测试合格 (需加垫片)

单位: mm

型号 Item No.	螺纹规格 Thread	螺纹外径 Thread O.D.	铁板孔径 Mounting Hole	螺纹长度 L1	适用电缆外径 Cable Range	包装 Packing
EG-7	PG7	12.5	12.5+0.2	7.9	3~6.5	本产品 不附 垫片
EG-7LS	PG7	12.5	12.5+0.2	7.9	3~6.5	
EG-9	PG9	15.2	15.2+0.2	8.2	4~8	
EG-9L	PG9	15.2	15.2+0.2	14.7	4~8	
EG-11	PG11	18.6	18.6+0.2	7.9	5~10	
EG-11L	PG11	18.6	18.6+0.2	14.9	5~10	
EG-13.5	PG13.5	20.4	20.4+0.2	8.9	6~12	
EG-13.5L	PG13.5	20.4	20.4+0.2	15.8	6~12	
EG-16	PG16	22.5	22.5+0.2	9.8	10~14	
EG-21	PG21	28.3	28.3+0.3	10.8	13~18	
EG-29	PG29	37.0	37.0+0.3	10.8	18~25	25pcs
EG-36	PG36	47.0	47.0+0.3	14.5	22~32	10pcs
EG-42	PG42	54.0	54.0+0.3	14.5	30~38	
EG-48	PG48	59.3	59.3+0.3	16.7	34~44	

材质: UL合格之NYLON 66 (黑色), 防火等级 94V-2, 夹紧圈为热可塑弹性体(TPE)。

用途: 可广泛应用于各种配电盘、控制箱、太阳能系统配线、交通号志、仪器设备等电器制品的电线电缆固定之用。

用法: 先将本体置于铁板上, 以螺帽固定之, 再将电线套入夹紧圈, 最后以迫紧头将其迫紧固定, 并达到防水、防尘之功能。

特点: 1. 本体与夹紧爪一体成型, 装配省时、便利。

2. 本产品之迫紧头采外迫方式迫紧, 徒手操作即可牢牢夹紧, 省力、简捷。

3. IP68防尘、防水测试合格(需加垫片)。

※ 若分开订购各零件时, 请在型号后面加上各代号: 螺帽(L) 垫片(W) 本体(B) 夹紧圈(S) 迫紧头(N)

例: 订购EG-7螺帽, 型号为EGL-7。

● EG-7LS 螺帽较小

配线槽
配线标志
扎线带
结束带
固定座
固定头、浪管
保护部品
接线头
套管
固定夹
PC板部品
扣具