


0606 KSS 電纜固定頭 NYLON CABLE GLAND



PG 規格 ※墊片可另購 ※IP68 防塵、防水測試合格 (需加墊片)

單位: mm

型號 Item No.	螺紋規格 Thread	螺紋外徑 Thread O.D.	鐵板孔徑 Mounting Hole	螺紋長度 L1	適用電纜外徑 Cable Range	包裝 Packing
EG-7	PG7	12.5	12.5+0.2	7.9	3~6.5	本產品 不附 墊片
EG-7LS	PG7	12.5	12.5+0.2	7.9	3~6.5	
EG-9	PG9	15.2	15.2+0.2	8.2	4~8	
EG-9L	PG9	15.2	15.2+0.2	14.7	4~8	
EG-11	PG11	18.6	18.6+0.2	7.9	5~10	
EG-11L	PG11	18.6	18.6+0.2	14.9	5~10	
EG-13.5	PG13.5	20.4	20.4+0.2	8.9	6~12	
EG-13.5L	PG13.5	20.4	20.4+0.2	15.8	6~12	
EG-16	PG16	22.5	22.5+0.2	9.8	10~14	
EG-21	PG21	28.3	28.3+0.3	10.8	13~18	
EG-29	PG29	37.0	37.0+0.3	10.8	18~25	25pcs
EG-36	PG36	47.0	47.0+0.3	15.0	22~32	10pcs
EG-42	PG42	54.0	54.0+0.3	14.5	30~38	
EG-48	PG48	59.3	59.3+0.3	16.7	34~44	

材質: UL合格之NYLON 66 (黑色), 防火等級 94V-2, 夾緊圈為熱可塑彈性體(TPE)。

用途: 可廣泛應用於各種配電盤、控制箱、太陽能系統配線、交通號誌、儀器設備等電器製品的電線電纜固定之用。

用法: 先將本體置於鐵板上, 以螺帽固定之, 再將電線套入夾緊圈, 最後以迫緊頭將其迫緊固定, 並達到防水、防塵之功能。

特點: 1.本體與夾緊爪一體成型, 裝配省時、便利。

2.本產品之迫緊頭採外迫方式迫緊, 徒手操作即可牢牢夾緊, 省力、簡捷。

3.IP68防塵、防水測試合格(需加墊片)。

※ 若分開訂購各零件時, 請在型號後面加上各代號: 螺帽(L) 墊片(W) 本體(B) 夾緊圈(S) 迫緊頭(N)

例: 訂購EG-7螺帽, 型號為EGL-7。

● EG-7LS 螺帽較小