



## PF 规格 (G牙) 日本 JIS规格 IP68防尘、防水测试合格

单位: mm

| 型号<br>Item No. | 螺纹规格<br>Thread | 螺纹外径<br>Thread O.D. | 铁板孔径<br>Mounting Hole | 螺纹长度<br>L1 | 适用电缆外径<br>Cable Range | 包装<br>Packing |
|----------------|----------------|---------------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------------|
| AGJ-14         | PF 1/4"        | 13.2                | 13.2+0.2              | 8.0        | 3~6.5                 | 50pcs         |
| AGJ-17         | PF 3/8"        | 16.7                | 16.7+0.2              | 14.7       | 5~10                  |               |
| AGJ-21         | PF 1/2"        | 21.0                | 21.0+0.2              | 12.9       | 10~14                 |               |
| AGJ-58         | PF 5/8"        | 22.9                | 22.9+0.2              | 12.9       | 10~14                 |               |
| AGJ-27         | PF 3/4"        | 26.4                | 26.4+0.3              | 14.7       | 13~18                 | 25pcs         |
| AGJ-34         | PF 1"          | 33.2                | 33.2+0.3              | 14.7       | 18~25                 |               |
| AGJ-112        | PF 1 1/2"      | 47.8                | 47.8+0.3              | 17.8       | 30~38                 | 10pcs         |
| AGJ-2          | PF 2"          | 59.6                | 59.6+0.3              | 18.5       | 34~44                 |               |

AG-16F, AG-20F为 PF1/2" (14牙), 免用螺帽可直接固定于限动开关及微动开关上。

|        |               |      |          |     |      |       |
|--------|---------------|------|----------|-----|------|-------|
| AG-16F | PF 1/2"       | 20.8 | 20.8+0.2 | 9.5 | 5~10 | 50pcs |
| AG-20F | PF Thread 14牙 | 20.8 | 20.8+0.2 | 9.3 | 6~13 |       |

材质: UL合格之NYLON 66 (黑色), 防火等级 94V-2, 夹紧圈为热可塑弹性体(TPE), 垫片为PVC。

用途: 可广泛应用于各种配电箱、控制箱、设备、仪器等电器制品的电线电缆固定之用。

用法: 先将本体置于铁板上, 以螺帽固定之, 再将电线套入夹紧圈, 最后以迫紧头将其迫紧固定, 并达到防水、防尘之功能。

特点: 1. 本体与夹紧爪一体成型, 装配省时、便利。

2. 本产品之迫紧头采外迫方式迫紧, 徒手操作即可牢牢夹紧, 省力、简捷。

※ 若分开订购各零件时, 请在型号后面加上各代号: 螺帽(L) 垫片(W) 本体(B) 夹紧圈(S) 迫紧头(N)例: 订购AGJ-14螺帽, 型号为AGJL-14。

※ AGJ-17、AGJ-34符合IP68。

配线槽  
配线标志  
扎线带  
结束带  
固定座  
固定头、浪管  
保护部品  
接线头  
套管  
固定夹  
PC板部品  
扣具