



## PF 規格 ( G牙 ) 日本 JIS規格 IP68防塵、防水測試合格

單位: mm

型號 Item No.	螺紋規格 Thread	螺紋外徑 Thread O.D.	鐵板孔徑 Mounting Hole	螺紋長度 L1	適用電纜外徑 Cable Range	包裝 Packing	
AGJ-14	PF 1/4"	13.2	13.2+0.2	8.0	3~6.5	50pcs	
	AGJ-17	PF 3/8"	16.7	16.7+0.2	14.7		5~10
AGJ-21	PF 1/2"	21.0	21.0+0.2	12.9	10~14		
	AGJ-58	PF 5/8"	22.9	22.9+0.2	12.9		10~14
AGJ-27	PF 3/4"	26.4	26.4+0.3	14.7	13~18		
AGJ-34	PF 1"	33.2	33.2+0.3	14.7	18~25		25pcs
AGJ-112	PF 1 1/2"	47.8	47.8+0.3	17.8	30~38		10pcs
AGJ-2	PF 2"	59.6	59.6+0.3	18.5	34~44		

AG-16F, AG-20F 為 PF1/2" (14牙), 免用螺帽可直接固定於限動開關及微動開關上。

AG-16F	PF 1/2"	20.8	20.8+0.2	9.5	5~10	50pcs
AG-20F	PF Thread 14牙	20.8	20.8+0.2	9.3	6~13	

材質: UL合格之NYLON 66 (黑色), 防火等級 94V-2, 夾緊圈為熱可塑彈性體(TPE), 墊片為PVC。

用途: 可廣泛應用於各種配電盤、控制箱、設備、儀器等電器製品的電線電纜固定之用。

用法: 先將本體置於鐵板上, 以螺帽固定之, 再將電線套入夾緊圈, 最後以迫緊頭將其迫緊固定, 並達到防水、防塵之功能。

特點: 1. 本體與夾緊爪一體成型, 裝配省時、便利。

2. 本產品之迫緊頭採外迫方式迫緊, 徒手操作即可牢牢夾緊, 省力、簡捷。

※ 若分開訂購各零件時, 請在型號后面加上各代號: 螺帽(L) 墊片(W) 本體(B) 夾緊圈(S) 迫緊頭(N) 例: 訂購AGJ-14螺帽, 型號為AGJL-14。

※ AGJ-17、AGJ-34符合IP68。

配線槽  
配線標誌  
紮線帶  
結束帶  
固定座  
固定頭、浪管  
保護部品  
接線頭  
套管  
固定夾  
PC板部品  
扣具