


# 0301 KSS 抗UV高承受力扎线带 UV RESISTANT SUPER STRENGTH NYLON CABLE TIE



材质：UL合格之NYLON 66（黑色），防火等级94V-2。  
 特点：抗UV原料（抗紫外线），适合户外使用。  
 用法：将扎线带尾巴穿过头部，即可束紧。  
 ▲承受力较强



型号 Item No.		长 L		宽 W	最大束线径 Max.Bundle Dia.	承受力 Min Loop Tensile Strength	
100pcs	1000pcs	mm	inch	mm	mm	lbs	kgs
CV-200ZW	CV-200ZKW	203	8"	4.6	48	75	34
CV-280ZW	CV-280ZKW	280	11"	4.8	70		
CV-300SZW		300	11 7/8"	4.8	74		
CV-368ZW		368	14 1/2"	4.8	94		
※CV-300STZW		300	11 7/8"	4.8	83	80	36

※CV-300STZW 尾巴

# 0302 KSS 扎线枪 TIE GUN



型号 Item No.	特性	适用扎线带宽度 mm	重量	影片 Film
TG-1A	自动式，拉紧后即自动剪断多余的带子，束线动作一气呵成，适合扎线量多者使用。制造商:Dennison，进口。	2.2 ~ 7.0	380 g	
TG-3	自动式，拉紧后即自动剪断多余的带子，束线动作一气呵成，适合扎线量多者使用。台制。	2.2 ~ 4.8	300 g	
TG-5	自动式，拉紧后即自动剪断多余的带子，束线动作一气呵成，适合扎线量多者使用。台制。	2.2 ~ 4.8	333 g	
TG-6	手动式，拉紧后，用手轻轻转动枪身，即可剪断多余的带子，为简便之扎线工具。台制。	2.5 ~ 5.0	60 g	
TG-7	自动式，拉紧后即自动剪断多余的带子，束线动作一气呵成，适合扎线量多者使用。台制。	2.5 ~ 5.0	275 g	
TG-9	手动式，拉紧后再压刀片手把，即可剪断多余的带子，适合宽度较宽之扎线带使用。台制。	2.5 ~ 10.0	275 g	
TG-10	自动式，拉紧后即自动剪断多余的带子，束线动作一气呵成，适合扎线量多者使用。台制。	4.8 ~ 13.0	320 g	
TG-20	不锈钢扎线带专用的扎线枪。自动式，拉紧后即自动剪断多余的带子，束线动作一气呵成，适合扎线量多者使用。台制。	4.5 ~ 7.9	554 g	
TG-21	不锈钢扎线带专用的扎线枪。手动式，拉紧后再压刀片手把，即自动剪断多余的带子。台制。	4.6 ~ 12.0	635 g	

NEW