
E97527 15-TA1338482-PDA UV






材質:UL合格之NYLON 66,防火等級94V-2。

顏色:黑色。

特點:抗UV原料 (抗紫外線),適合戶外使用。 用法:將紮線帶尾巴穿過頭部,即可束緊。

▲承受力較強



型號 Item No.		長 L		寬 W	最大束線徑 Max.Bundle Dia.	承受力 Min LoopTensile Strength	
100pcs	1000pcs	mm	inch	mm	mm	lbs	kgs
CV-200ZW	CV-200ZKW	203	8"	4.6	48	75	34
CV-280ZW	CV-280ZKW	280	11"	4.8	70		
CV-300SZW		300	11 7/8"	4.8	74		
CV-368ZW		368	14 1/2"	4.8	94		
**CV-300STZW		300	11 7/8"	4.8	83	80	36

※CV-300STZW 尖尾

0302 KSS 紮線槍 TIE GUN



型 號 Item No.	特性	適用 紮線帶寬度 mm	重量	影片 Film
TG-1A	自動式,拉緊後即自動剪斷多餘的帶子, 束線動作一氣呵成,適合紮線量多者使 用。製造商:Dennison,進口。	2.2 ~ 7.0	380 g	
TG-3	自動式,拉緊後即自動剪斷多餘的帶子, 束線動作一氣呵成,適合紮線量多者使 用。台製。	2.2 ~ 4.8	300 g	
TG-5	自動式,拉緊後即自動剪斷多餘的帶子, 束線動作一氣呵成,適合紮線量多者使 用。台製。	2.2 ~ 4.8	333 g	
TG-6	手動式,拉緊後,用手輕輕轉動槍身,即 可剪斷多餘的帶子,為簡便之紮線工具。 台製。	2.5 ~ 5.0	60 g	
TG-7	自動式,拉緊後即自動剪斷多餘的帶子, 束線動作一氣呵成,適合紮線量多者使 用。台製。	2.5 ~ 5.0	275 g	
TG-9	手動式,拉緊後再壓刀片手把,即可剪斷 多餘的帶子,適合寬度較寬之紮線帶使 用。台製。	2.5 ~10.0	275 g	
TG-10	自動式,拉緊後即自動剪斷多餘的帶子, 束線動作一氣呵成,適合紮線量多者使 用。台製。	4.8 ~13.0	320 g	
TG-20	不鏽鋼紮線帶專用的紮線槍。自動式,拉 緊後即自動剪斷多餘的帶子,束線動作一 氣呵成,適合紮線量多者使用。台製。	4.5 ~ 7.9	554 g	
TG-21	不鏽鋼紮線帶專用的紮線槍。手動式,拉 緊後再壓刀片手把,即自動剪斷多餘的帶 子。台製。	4.6 ~12.0	635 g	