




- 材質：交聯PE複合物。
- 特性：收縮溫度90°C以上，內徑收縮率50%以上，縱向收縮 $5 \pm 5\%$ ，可連續使用溫度-55°C~125°C
- 特點：1.收縮比 2 : 1。
2.F32系列符合UL&CSA規範，以上皆額定電壓600V，阻燃級別VW-1。
3.適用於電線終端、連接部的絕緣、保護功能。

- 庫存色(不透光)：黑。
- 可訂製(不透光)：白、紅、藍、黃、綠、棕、灰、橙、紫。
- Material: polyolefin.
- Standard color: Black, other colors available on request.
- Shrink temperature: min. 90°C
- Shrink ratio: 2:1; Radial Shrinking: min. 50%; Longitudinal Shrinking: $5 \pm 5\%$
- Continuous operating temperature: -55 to 125°C
- F32 is UL/CSA Recognized, FZ is UL Recognized, both have flammability VW-1, rating voltage 600V
- Application: Insulation & protection for cable and connector.

■ 收縮特性 Shrink Properties



■ 認定內容 RECOGNITION

項目	ITEMS	UL224	CSA C22.2
檔案號碼	File NO.	E48762	LR33298
額定電壓	Potential rating	600V	600V
額定溫度	Temperature rating	125°C	125°C
耐燃性	Flammability	VW-1	VW-1

■ 套管表面印字 MARKING on the tubing
 SUMI-PAC SUMITUBE F32 CSA
 125°C VW-1 -F- (SIZE)

型號 Item No.	收縮前尺寸 (mm) As supplied		收縮後尺寸 (mm) After shrinkage		包裝 Packing
	內徑最小值 I.D. (min.)	厚度 Wall	內徑最大值 I.D. (max.)	厚度 Wall	
125°C UL CSA					卷裝品 Spool
F32-1	1.4 ± 0.2	0.2	0.5	0.33	200 M
F32-1.5	2.0 ± 0.2	0.2	0.75	0.36	200 M
F32-2	2.5 ± 0.2	0.2	1.0	0.44	200 M
F32-2.5	3.0 ± 0.2	0.25	1.25	0.44	200 M
F32-3	3.5 ± 0.3	0.25	1.5	0.44	200 M
F32-3.5	4.0 ± 0.3	0.25	1.75	0.44	200 M
F32-4	4.5 ± 0.3	0.25	2.0	0.44	200 M
F32-5	5.4 ± 0.3	0.25	2.5	0.56	100 M
F32-6	6.4 ± 0.4	0.25	3.0	0.56	100 M
F32-7	7.4 ± 0.4	0.25	3.5	0.56	50 M
F32-8	8.4 ± 0.4	0.25	4.0	0.56	50 M
F32-9	9.4 ± 0.4	0.25	4.5	0.56	50 M
F32-10	10.4 ± 0.4	0.25	5.0	0.56	50 M
F32-11	11.4 ± 0.4	0.25	5.5	0.56	50 M
F32-12	12.4 ± 0.4	0.25	6.0	0.56	50 M
F32-13	13.5 ± 0.4	0.3	6.5	0.69	50 M
F32-14	14.5 ± 0.4	0.3	7.0	0.69	50 M
F32-15	15.5 ± 0.5	0.3	7.5	0.69	50 M
F32-16	16.8 ± 0.5	0.3	8.0	0.69	50 M
F32-18	18.7 ± 0.5	0.35	9.0	0.77	50 M
F32-20	21.2 ± 0.6	0.35	10.0	0.77	50 M
F32-22	23.2 ± 0.6	0.4	11.0	0.77	50 M
F32-25	26.1 ± 0.8	0.4	12.5	0.87	50 M
F32-28	29.0 ± 1.0	0.5	14.0	0.87	50 M
F32-30	32.0 ± 1.0	0.5	15.0	0.87	50 M