

1201 KSS 插鞘式扣線套 WIRE SADDLE



無鹵素 環保


單位：mm



型 號 Item No.	尺 寸 Dimension				適用PC板		包 裝 Packing
	L	W1	H1	H2	鑽孔 M1	板厚 T1	
PWS-1013	4.8	17.8	10.4	13.8	4.8	2.3	100pcs
PWS-1715	5.0	16.7	23.0	15.0	4.8	2.4	

材質：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。

用法：基板鑽孔 4.8mm，先把夾線套固定，再將欲固定之電線放入套中、從兩側輕輕一扣，即可將電線牢牢扣住，可作任何方向與角度的固定電線之用。



1201 KSS 插鞘式扣線套 WIRE SADDLE




無鹵素 環保

單位：mm



型 號 Item No.	尺 寸 Dimension			適用PC板		包 裝 Packing
	W1	H1	H2	鑽孔 M1	板厚 T1	
PWS-2824	27.6	35.3	24	4.8	2.0	100pcs

材質：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。



1202 KSS 隔離夾線套 LOCKING WIRE SADDLE



無鹵素 環保

單位：mm



型 號 Item No.	尺 寸 Dimension		適用PC板		包 裝 Packing
	W1	H2	鑽孔 M1	板厚 T1	
WS-1522	15.0	21.2	4.5	2.0	100pcs

材質：UL合格之 NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。

